

## Marque : Isolgomma

### DESCRIPTION

Produit : Stywall Line



#### Application :

- Sous cloisons
- Sous les murs mitoyens des logements

#### Descriptif :

Isolant acoustique pour parois en construction nouvelle et en rénovation.

*Composition :* les produits de la gamme Stywall sont composés de bandes composées de fibres et de granulats de caoutchouc ancrés à chaud et compressés entre deux supports en papier bituminé.

#### Caractéristiques :

- La ligne Stywall a été étudiée pour augmenter le pouvoir d'isolation phonique des murs et améliorer l'isolation des planchers.
- La ligne comprend diverses typologies de bandes adaptées à l'application sous mur.
- La ligne Stywall-AD, récemment introduite, garantit une haute élasticité et augmente la rapidité de pose.

### DONNEES TECHNIQUES

Description	ST	STA	ST AD
Epaisseur nominale (mm)	8	10	6
Densité (au net du support) (Kg/m <sup>3</sup> )	env. 700	env. 500	env. 750
Largeur (cm)	10/15/20/25/33		
Longueur (cm)	100	100	750

\* valeur calculée selon EN 12354

### MISE EN OEUVRE

- Poser les bandes sous mur à sec sur le plancher comme base d'appui avant la construction des murs.
- Appliquer la surface en caoutchouc vers le bas (quand elle est présente).