

Marque : Targo

DESCRIPTION

Produit : TargoTAC BK 315/315F



Application :

- Sans filament (315)
- Avec filament (315F)

Descriptif :

Bande adhésive double face en caoutchouc de qualité supérieure.

Composition :

Caractéristiques :

- Excellente résistance au vieillissement et aux intempéries
- Idéal pour des applications à l'extérieur

Largeur (mm)	Longueur (m)	Quantité (rouleaux/carton)
15	30	16
15	20	7

DONNEES TECHNIQUES

Température d'application A partir de 0°C
Résistance thermique -40°C à + 90°C

MISE EN OEUVRE

Conservation : min. 2 ans dans un endroit frais et sec.

Tableau d'application et compatibilité

	TargoTAC BK 315 / 315F	TargoELASTIC
Bandes en caoutchouc		
Domaines d'application		
Application intérieure (pare-vapeur)	✓	✓
Façade extérieure (feuille d'étanchéité au vent)	✓	✓
Toit extérieur	✓	✓
Recouvrement de		
Films PE/Papier kraft ¹⁾	✓	
Pare-vapeurs à base de tissu ²⁾	✓	
Lés de sous-toiture / coupe-vent ²⁾		
Raccords aux		
Bois non traité	✓P	✓P
Bois raboté	✓P	✓P
Panneaux de fibres tendres ³⁾	✓P	✓P
Panneaux de fibres durs	✓P	✓P
Bois laqué / éléments en PE et PVC	✓	✓
Panneaux OSB	✓P	✓P
Maçonnerie brute	✓P	✓P
Maçonnerie lisse / panneaux fibre de gypse	✓P	✓P
Métal protégé à la corrosion	✓	✓
Insertions de		
Tuyaux de ventilation, conduits électriques		✓
Bois (chevrons etc.)		✓P
Tuyaux d'acier, protégé à la corrosion		✓

P Traitement avec TargoPRIMER

¹⁾ Lorsque les films PE peuvent migrer des agents de séparations à la surface, il faut donc faire des tests préliminaires

²⁾ Lorsqu'il existe une variété des produits, il est conseillé de faire des tests préliminaires ou contacter notre technique d'application

³⁾ Dans le cas des insertions corburées, il est conseillé d'appliquer TargoELASTIC