

IB tool - Cellmatic

DESCRIPTION

Produit :
Machine à insuffler de la cellulose



Application :

- Pour l'injection de flocons de cellulose dans les caissons fermés
- La projection humide sur parois
- Le soufflage ouvert sur des surfaces horizontales (plancher de combles)

Descriptif :

IB tool – cellmatic est une machine à insuffler de la cellulose haut débit. Elle est spécialement conçue pour l'utilisation sur chantier à rentabilité supérieure.

Sa puissance est importante et peut se brancher sur tout raccord disponible sur chantier.

Une attention toute particulière a été portée au mélangeur. L'appareil optimise la bonne aération de la cellulose et facilite un placement optimal de la cellulose par l'entrepreneur.

DONNEES TECHNIQUES

IB tool – cellmatic	
Dimensions (sans les roues)	Largeur : 730 mm
	Longueur : 1110 mm
	Hauteur : 1470 mm
Le réservoir en aluminium, démontable	Avec support pour les sacs
Volume du réservoir	+/- 400 lit. (3-4 sacs)
Poids à vide	199 kg
Sortie	3" (76 mm)
Variante 1	
Moteur	2x moteur principal
	0,75 KW pour le mélangeur et 0,75 KW pour le débit
Ventilateurs	3 x ventilateurs à 1,3 KW
Puissance globale	5,4 KW
Alimentation	2x230 V / 50 Hz / 16 A
Débit de cellulose	+/- 950 kg/h
Avec fonction d'aspiration	Il faut un récipient séparé
Sont compris dans le prix	2 tuyaux 15m (2,5") 5 tuyaux 3m (2,5") 2 connexions et 5 colliers de serrage 50 m de câble pour la commande à distance Câble de connexion électrique 230V
Variante 2	
Idem mais avec une télécommande sans fil	

ACCESSOIRES

- télécommande sans fil
- tuyaux en diamètre 2", 2,5", 3"
- colliers de serrage
- connecteur de tuyaux
- réductions 2,5"/2", 3"/2", 3"/2,5"
- set de clapet pour le débit