

## IB tool - Cellmatic

### DESCRIPTION

Produit :  
Machine à insuffler de la cellulose



Application :

- Pour l'injection de flocons de cellulose dans les caissons fermés
- La projection humide sur parois
- Le soufflage ouvert sur des surfaces horizontales (plancher de combles)

Descriptif :

IB tool – cellmatic est une machine à insuffler de la cellulose très pratique. Elle est spécialement conçue pour l'utilisation sur chantier.

Légère, elle est portable à 2 hommes.

Sa puissance est très satisfaisante et peut se brancher sur tout raccord disponible sur chantier.

Une attention toute particulière a été portée au mélangeur. L'appareil optimise la bonne aération de la cellulose et facilite un placement optimal de la cellulose par l'entrepreneur.

### DONNEES TECHNIQUES

<b>IB tool – cellmatic</b>	
Dimensions (sans les roues)	Largeur : 510 mm
	Longueur : 780 mm
	Hauteur : 1473 mm
Le réservoir en aluminium, démontable	Largeur : 435 mm
	Longueur : 484 mm
	Hauteur : 801 mm
Volume du réservoir	+/- 200 lit. (1,5 sac)
Poids à vide	112 kg
Sortie	2,5" (63 mm)
<b>Variante 1</b>	
Moteur	1x moteur principal
	0,75 KW pour le mélangeur et le débit
Ventilateurs	2 x ventilateurs à 1,4 KW
Puissance globale	3,55 KW
Alimentation	230 V / 50 Hz / 16 A
Débit de cellulose	+/- 540 kg/h
Sont compris dans le prix	2 tuyaux 15m (2,5") 5 tuyaux 3m (2,5") 2 connexions et 5 colliers de serrage 50 m de câble pour la commande à distance Câble de connexion électrique 230V
<b>Variante 2</b>	
Idem mais avec une télécommande sans fil	

### ACCESSOIRES

- télécommande sans fil
- tuyaux en diamètre 2", 2,5", 3"
- colliers de serrage
- connecteur de tuyaux
- réductions 2,5"/2", 3"/2", 3"/2,5"
- set de clapet pour le débit