

# Targo FIX 1A



Kartuschenkleber zum winddichten Abkleben  
von Überlappungen und Anschlüssen im  
Aussenbereich

nach DIN 4108 / SIA 180

Witterungs-  
beständig



Für Überlappungen von Bahnen



Wandanschluss im Aussenbereich



Auch für Wandanschluss im Innenbereich

- ✗ extrem alterungs- und witterungbeständig – ideal für Aussenanwendungen
- ✗ hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf feuchten Untergründen
- ✗ gute Standfestigkeit – sauber zu verarbeiten



## Materialangaben:

- dauerplastischer Dichtstoff auf Acrylatbasis, lösemittelhaltig

## Alterungsbeständigkeit:

TargoFIX 1A wurde im Labor und in der Praxis geprüft:

- die Resultate zeigen eine extrem hohe Alterungs- und UV-Beständigkeit
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- TargoFIX 1A versprödet nicht und bleibt deshalb dauerplastisch

## Haltbarkeit:

- mindestens 12 Monate
- TargoFIX 1A ist frostunempfindlich

## Verarbeitungstemperatur:

- bis 2. Std.

## Ablüfzeit/offene Zeit:

- ab 0 °C

## Temperaturbeständigkeit:

- 40 °C bis +90 °C

## Lieferformen und Verpackung:

Kartusche à 310 ml    Karton à 12 Kartuschen

Beutel    à 580 ml    Karton à 20 Beutel

## Hinweise zur Verarbeitung:

- TargoFIX 1A je nach Unebenheit des Untergrunds als 6 bis 8 mm breite Raupe lückenlos auftragen
- Dampfbremse sanft auf Raupe andrücken – die Raupe muss mindestens 4 mm dick bleiben
- Überlappungen: zugfrei überlappen
- Randanschlüsse: zugfrei anschliessen, bei Dampfbremsen wird Schlaufenbildung empfohlen

**Achtung:** TargoFIX 1A übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

## Targo-Klebetchnik im Überblick



	Acrylat-Klebebänder							Kartuschenkleber	Butylbänder	Primer	Nageldicht.
	TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoTAC TX	TargoTAC 2S	TargoWALLIT	TargoTAC FA				
<b>Anwendungs-Gebiete</b>											
Dach und Fassade innen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fassade aussen		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Dach aussen			✓					✓	✓	✓	✓
<b>Überlappungen</b>											
PE-Folien / Kraft-Papiere <sup>1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Dampfbremsen auf Vlies-Basis <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Unterdachbahnen <sup>2)</sup>			✓					✓			
<b>Randanschlüsse von Bahnen auf bzw. Abkleben von Plattenwerkstoffen</b>											
Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓	✓P	✓	✓P	✓P	✓
Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓
Weiche Holzfaserverplatten <sup>3)</sup>	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓	✓P	✓	✓P	✓P	✓
Harte Holzfaserverplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	
Holz lackiert/PVC- und PE-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OSB-Platten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mauerwerk roh						✓		✓	✓P		✓
Mauerwerk glatt/Gipsfaserverplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓
Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Durchdringungen</b>											
Dunst- und Elektro-Rohre		(✓) <sup>4)</sup>								✓	
Holz (Sparren, Pfetten, usw.)		✓P								✓P	
Stahl-Rohre, korrosionsgeschützt		✓								✓	

<sup>1)</sup> Folien können Gleit- und Trennmittel ausschwitzen, deshalb unbedingt Vorversuche anstellen

<sup>2)</sup> wegen Produktvielfalt Vorversuche anstellen oder unsere Anwendungstechnik anfragen

<sup>3)</sup> je nach Beschaffenheit evtl. 2x primern

<sup>4)</sup> zum Anschliessen an gekrümmte Bauteile ist TargoELASTIC vorzuziehen P mit TargoPRIMER M vorprimern

# Targo



Targo Specialty Products AG  
 Postfach 152  
 CH-8932 Mettmenstetten  
 Tel. +41 (0) 44 767 17 70  
 Fax +41 (0) 44 767 17 77  
 info@targo-ag.ch  
 www.targo-ag.ch

... Preis/Leistung zählt